

INDUSTRIPORTAR

Enkel design och ett LÄTT val för nästa alla öppningar

ETT unikt styrsystem som används för invändiga, utvändiga, kyl, frys och vindförstärkta portar.

Olika Sken konfigurationer

Finns med Spiralskena, standard lyft, hög lyft, helt vertikal och special lösningar, FasTrax passar alla portöppningar med färre kostsamma ändringar i väggens infästningar.

Enkel meny baserad konfiguration

Välj bara det utförandet och dom tillbehören du vill ha.

Revolutionerande Drivning

I hjärtat av varje FasTrax port finns "Traxion Drive" Systemet manövrerar Porten upp och ner utan motvikter eller krånglande fjädrar och brythjul.

Maximal drift

Minimalt underhåll

Färre rörliga delar betyder färre kostsamma reparationer och pålitlig bekymmersfri prestanda.

Branschens högsta hastigheter

Öppningshastighet på upp till 2.5 M/S ger korta öppnings cykler som ökar produktivitet och **Maximerar** Energi-besparing

ÅKTA "Auto Re-feed"

Efter en olycklig påkörning, så återställer sig Fastrax porten helt själv, så att dina kylrums portar alltid är stängda, och sparar energi

Branschens Säkraste Port

Tack vare Soft-Edge™ teknik, 2 fotoceller sändare/mottagare och Tillval: Stora siktfält Clear Visio, I-Zone™ och VirtualVision.



Spiral lyft

FASTRAX™ HÖG PRESTERANDE INDUSTRIPORTAR

Enkelt är bäst. Enkel att beställa. Enkel att använda. Enkel att underhålla. Och enkel att äga. Med Rite-Hite's FASTRAX hög presterande industriportar, är valet ENKELT.



Hög lyft



Standard lyft



Special beslag

Hastighet

Topphastighet upp till 2,5M/s med en standard frekvensomvandlare. Topphastigheten beror på portstorlek

Öppnings storlek

Minsta port öppning: 1525 mm x 2135 mm (b x h)
Största port öppning: 4880 mm x 4880 mm (b x h)

Duk material

Inv. : DuraMax eller Vinyl
Utvändigt: DuraMax

Sido stolpar

Pulver lackerade aluminum profiler, 115 mm bred x 120 mm djup.

Driv system

1.5 kW motor, variabel-frekvens styrning, avvibrerade motor fästen, Traxion Drive System – med växel och kraftöverföring till i duk insvetsade drivknutar av kompositmaterial.

Strömförsörjning

3 x 400V + N + E, 50 Hz.

Styrskåp

i-COMM™ Digital Controller, variabel-frekvens styrning.

Vindförstyvningar

Slitstarka vindförstyvningar i Lexan håller duken spänd längs hela dess längd. Som standard tål den vindbelastning på 40 km/h för invändiga portar och 120 km/h för utvändiga portar, och har ÅKTA Auto Re-feed om olyckan är framme.

Säkerhet

Soft-Edge Teknologi, 2st fotoceller med sändare/mottagare monterade på 457mm och 1372 mm höjd ovan golv.

Garanti

1 års begränsad på delar och arbete, innefattar även el-komponenter.
5 års begränsad på DuraMax duk material, förutom siktrutor.

