



Rite-Hite® GapMaster vädertätning.

GapMaster™

Soft-Sided Dock vädertätning

GapMaster-vädertätningen är tålig och flexibel som ger hög tätningseffektivitet, vilket förhindrar förlust av dyrbar energi genom exponerade gångjärnsspalter i trailerdörren.

1 GapMaster™-krokar

Sidodukarna har slitstarka, avtagbara krokar för tätning av utsatta gångjärnsspalter på trailerdörrar utan att begränsa åtkomsten till last. Dessa spalter motsvarar en öppning på över 0,25 m² som inte blir tätade. Dom yttre fodralen bidrar med en mjuk tätning vid gångjärnen.

2 Stöttåliga sidoväggar

Klarar av upprepade påbackningar från ocentrerade fordon utan skador eller behov av dyra påkörningsskydd i stål. Sidoväggarna med skumkärna som stabiliseras med ett mycket slitstarkt material, men kan ändå tryckas i hop helt – för att sedan återgå till sin ursprungliga form och position om dom råkar bli påbackade.

3 Tak med pivoterande led

Skyddar enheten från skador om trailern kommer in ocentrerat och högre än förväntat. Inbyggd hänggränna leder bort vatten på vädertätningens sidor.

4 Avtagbara sidodukar

Lätt att ta bort vid underhåll eller för att skapa ett ökat luftflöde på lastkajen. Monteras tillbaka på några minuter.



GapMaster™ vädertätning (G5061G)



Vanliga (mekaniska) vädertätning tätar inte gångjärnsspalterna i trailerdörren.



Spalterna täts med GapMaster-krokar, utan att begränsa åtkomsten till trailern.



Dom nedre öppningarna motsvarar ett hål på upp till 0,50 m² vilket gör att föroreningar kan komma in i anläggningen och dyr energi kan komma ut.



Extra hållbara, helt hoptryckbara hörntätningar ger en barriär mot miljöinfiltration via dom båda nedre hörnen.

Ultimat tätningseffektivitet med kort ROI.

Vanliga (mekaniska) vädertätningar kan inte täta de gångjärnsspalter som skapas av uppställda trailerdörrar. Om dessa spalter är otätade, så motsvarar det ungefär ett 0,25 m² hål i väggen. GapMaster tätar även dessa spalter. Beroende på klimatet kan du spara så mycket som 10.000 SEK per år, per lastkajspost, i minskade energikostnader. Dessutom bidrar tätning av öppna gångjärnsspalter till att eliminera dagsljus vid lastkajen, minimera damm- och insekter och gör det enklare att klara kvalitetskontrollinspektioner.

Maximal flexibilitet.

Tunna 150 mm sidoväggar gör att vädertätningen får plats i trånga utrymmen, även vid höga utstick. Detta kan eliminera behovet av extra arbete för flytt av lampor, skyltar och elledningar. Utrymmet för vädertätningen på 3405 mm förblir detsamma, oavsett utstick.



Avtagbara sidodukar.

Avtagbara och återanvändbara sidodukar.

Kardborreinfästningen gör att sidodukarna är enkla att ta bort, byta ut för enkelt underhåll.

Kontakta din Rite-Hite-representant.

Eller besök vår webbplats för mer information om hela sortimentet av ytterligare Rite-Hite-lösningar.

RITE·HITE®
ALWAYS LOOKING AHEAD

R20G5061GSS0719H2EUSV

Rite-Hite GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
34471 Volkmarsen
Tyskland
Tel. +49 5693 9870-0
Fax +49 5693 9870-20

Opening Mälardalen
Fågelgatan 1
641 33 Katrineholm
Sverige
Tel. +46 (0)10-155 00 20
www.opening.se

RITE-HITE® och GapMaster™ är varumärken som tillhör RITE-HITE Holding Corporation. RITE-HITEs produkter kan omfattas av en eller flera amerikanska patent med andra amerikanska och utländska patentansökningar. RITE-HITE förbehåller sig rätten att göra produktförbättringar utan föregående meddelande.

www.ritehite.com